

SS-ORCHARD SPRAYER

SSA-Z500-2

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	500
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	21
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	80
แรงลม (ลูกบาศก์เมตร/นาฬิกา) Air Volume (m³/min)	500



SSA-Z601S-1

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	600
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	21
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	90
แรงลม (ลูกบาศก์เมตร/นาฬิกา) Air Volume (m³/min)	500



SSA-α1005VT

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	1000
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	42.7
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	115
แรงลม (ลูกบาศก์เมตร/นาฬิกา) Air Volume (m³/min)	700



SSA-G1020

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	1000
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	45.7
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	118
แรงลม (ลูกบาศก์เมตร/นาฬิกา) Air Volume (m³/min)	795



SSA-V1002CT-DX

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	1000
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	42.7
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	115
แรงลม (ลูกบาศก์เมตร/นาฬิกา) Air Volume (m³/min)	700



BSM-TRACTOR MOUNT BOOM SPRAYER

BSM201

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	200
กำลังของแทรกเตอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ (แรงม้า) Required tractor class (PS)	21
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	4.2



BSM301

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	300
กำลังของแทรกเตอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ได้ (แรงม้า) Required tractor class (PS)	40
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	7.5



BSA-650LDEG6-3

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	600
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	20.9
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	100
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	9.9~15.9
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) Clearance (mm)	800
ระยะห่างจากล้อซ้ายถึงล้อขวา (มิลลิเมตร) Wheel Track Tread (mm)	1500

**BSA-950CE**

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	850
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	20.9
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	100
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	9.9~15.9
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) Clearance (mm)	800
ระยะห่างจากล้อซ้ายถึงล้อขวา (มิลลิเมตร) Wheel Track Tread (mm)	1500

**TRACTOR TOWED SPRAYER****SSD600**

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	600
กำลังของแทรกเตอร์ที่ติดตั้ง อุปกรณ์ได้ (แรงม้า) Required tractor class (PS)	24
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	46
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	46
แรงลม (ลูกบาศก์เมตร/นาฬิกา) Air Volume (m³/min)	340

**BSA-HIGH CLEARANCE BOOM****BSA-500E-2**

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	500
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	14.5
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	60
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	7.8
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) Clearance (mm)	800
ระยะห่างจากล้อซ้ายถึงล้อขวา (มิลลิเมตร) Wheel Track Tread (mm)	1500

**BSA-500JEQ-1**

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	500
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	14.5
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	60
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	9.9
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) Clearance (mm)	1100
ระยะห่างจากล้อซ้ายถึงล้อขวา (มิลลิเมตร) Wheel Track Tread (mm)	1500

**BSA-600LDEQ**

ความจุถัง (ลิตร) Chemical Tank (L)	600
เครื่องยนต์ดีเซล (แรงม้า) Diesel Engine (PS)	24.6
ปริมาณการฉีดพ่น (ลิตร/นาฬิกา) Suction Volume (L/min)	100
ระยะกว้างในการฉีดพ่น (เมตร) Spray Width (m)	9.9~15.9
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) Clearance (mm)	1100
ระยะห่างจากล้อซ้ายถึงล้อขวา (มิลลิเมตร) Wheel Track Tread (mm)	1500



ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.
 150/40 Moo9, Pinthong Industrial Estate 2
 T.Nongkham A.Sriracha Chonburi Thailand 20110
 TEL: 033-046-121 FAX: 033-046-122